Chiusino sifonato a secco con scarico orizzontale e geotessile

I chiusini REDI sono particolarmante indicati per la raccolta e il drenaggio di acque piovane e acque bianche. Possono essere installati in aree esterne come cortili, garage, balconi, sottotetti o in aree interne come locali pubblici, cucine industriali, docce collettive, ecc..

SIFONATURA A SECCO: Il sistema a sfera brevettato di sifonature a secco, garantisce l'effetto sifonante anche in mancanza d'acqua nel cestello, risolvendo il problema dei cattivi odori dovuti a prolungati inutilizzi e/o all'evaporazione. Il chiusino sifonato a secco, è adatto ad essere installato in bagni per collettività come palestre, ospedali, scuole, ecc..

Geotessile incluso (380 x 380 mm)

Altezza regolabile (minimo 76 mm con prolunga bassa)
Disponibile con griglia in acciaio inox e in PP 100x100 mm e 150x150 mm.
Corpo in PVC (collegamento mediante incollaggio o innesto)
Sistema brevettato di sifonatura a secco (che lavora alle alte temperature)
Protezione totale contro le infiltrazioni

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma EN 1253 (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.



