Curva 30° M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	RAL	Tipo	Guarnizione	Versione
011115E	110	3,2	17	29	61	50	30°	8023	SN8-SDR34	Standard	-
0111142	110	3,2	17	29	61	50	30°	7037	SN8-SDR34	Bloccata/Fixed	-
0111242	125	3,2	19	29	68	62	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
011125E	125	3,2	19	29	68	62	30°	8023	-	Standard	-
0111642	160	4,0	25	40	82	72	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
011165E	160	4,0	25	40	82	72	30°	8023	-	Standard	-
0112042	200	4,9	30	49	100	86	30°	7037	-	Bloccata/Fixed	-
011205E	200	4,9	30	49	100	86	30°	8023	-	Standard	-
0112552	250	6,2	37	59	134	103	30°	7037	-	Standard	-
0112591	250	6,2	37	59	134	103	30°	8023	-	Standard	-
0113052	315	7,7	47	74	144	118	30°	7037	-	Standard	-
0113091	315	7,7	47	74	144	118	30°	8023	-	Standard	-
1114052	400	9,8	65	98	165	140	30°	7037	-	Standard	-
1114091	400	9,8	65	98	165	140	30°	8023	-	Standard	-
N115091	500	12,2	165	230	160	250	30°	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta
N116391	630	-	-	-	-	-	30°	8023	Fabbricato	Standard	su richiesta