Derivazione a sella ad incollaggio a 90°

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione Standard a labbro normale
RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione
0434351	200	160	4,4	3,6	34	58,5	77	322	90°	8023	Standard
1424251	250	160	4,4	3,6	34	58,5	77	322	90°	8023	Standard
142525E	315	160	4,4	3,6	34	58,5	77	322	90°	8023	Standard
142625E	400	160	-	-	-	-	-	-	90°	8023	Standard