

## Tappo di chiusura maschio


I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio







Codice	DN (mm)	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	RAL	Tipo
0661102	110	126	3,2	38	7037	-
066110E	110	126	3,2	38	8023	-
0661202	125	142	3,2	42	7037	-
066120E	125	142	3,2	42	8023	-
0661602	160	180	4,0	49	7037	-
066160E	160	180	4,0	49	8023	_
0662002	200	223	4,9	59	7037	-
066200E	200	223	4,9	59	8023	_
0662502	250	282	6,2	90	7037	-
0662501	250	282	6,2	90	8023	-
0663002	315	350	7,7	93	7037	-
0663001	315	350	7,7	93	8023	_
06640M2	400	440	9,8	95	7037	-
06640M1	400	440	9,8	95	8023	_
D665001	500	558	12,3	120	8023	Fabbricato

