Tappo di chiusura femmina

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	RAL
06613F1	110	2,0	32	8023
06613F2	110	2,0	32	7037
06615F1	125	2,5	32	8023
06615F2	125	2,5	32	7037
06617F1	160	2,7	35	8023
06617F2	160	2,7	35	7037
06621F1	200	2,9	35	8023
06621F2	200	2,9	35	7037
06628F1	250	3,5	40	8023
06628F2	250	3,5	40	7037
06634F2	315	4,0	52	7037
06634F1	315	4,0	52	8023
06640F2	400	6,0	95	7037
06640F1	400	4,0	52	8023