

# Tappo a baionetta maschio/ femmina

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione Standard a labbro standard

RAL 8023 Rosso - RAL 7037 Grigio



Codice	DN (mm)	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RAL	Tipo	Guarnizione
1652502	250	262	6,1	90	18	7037	Maschio	Standard
1652501	250	262	6,1	90	18	8023	Maschio	Standard
16525F2	250	262	5,5	86	18	7037	Femmina	Standard
1653002	315	354	7,7	93	22	7037	Maschio	Standard
1653001	315	354	7,7	93	22	8023	Maschio	Standard
16530F2	315	330	6,9	89	22	7037	Femmina	Standard