M9.08.PX - M9.08.WX

Indicatore e trasmettitore biparametrico di pH/ORP e di flusso.

Codice	Montaggio	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	Peso
M9.08.P1	A pannello	12 - 24 VCC	3/4 fili	pH/ORP Temperatura Flusso (frequenza)	2*(4-20mA) 2*(S.S.R.) 2* (relè mecc.)	550
M9.08.W1	A muro	12 - 24 VCC	3/4 fili	pH/ORP Temperatura Flusso (frequenza)	2*(4-20mA) 2*(S.S.R.) 2* (relè mecc.)	650
M9.08.W2	A muro	110 - 230 VCA	3/4 fili	pH/ORP Temperatura Flusso (frequenza)	2*(4-20mA) 2*(S.S.R.) 2* (relè mecc.)	750

M9.08.PX - M9.08.WX

- APPLICAZIONI:
    - Trattamento e rigenerazione dell'acqua
    - Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
    - Controllo scrubber
    - Impianti di neutralizzazione
    - Recupero di metalli pesanti
    - Rivestimento di superfici metalliche
    - Industria di trasformazione e produzione
    - Produzione chimica
    - Piscine e centri benessere
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Ampio display grafico
    - Retroilluminazione a colori
    - Guida in linea
    - Misura simultanea di pH/ORP e flusso
    - Procedure di calibrazione intuitive
    - Relè meccanico per il controllo di dispositivi esterni
    - Relè a stato solido per allarmi programmabili
    - Menu multilingue
    - Porta USB per l'aggiornamento del software