

Derivazione 87°30' F/F


I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata







Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione	Versione	Tipo
0451242	125	125	3,2	3.2	83	78	78	62	62	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
0451641	160	160	4,0	4.0	95	99	99	72	72	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	_	-
0451642	160	160	4,0	4.0	95	99	99	72	72	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	_	-
1452041	200	200	4,9	4.9	120	120	120	86	86	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	_	_
1452042	200	200	4,9	4.9	120	120	120	86	86	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	_	-
1452541	250	250	6,2	6.2	165	152	152	101	101	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	su richiesta	-
1452542	250	250	6,2	6.2	165	152	152	101	101	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-
1453041	315	315	7,7	7.7	211	185	185	117	117	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	_	-
1453042	315	315	7,7	7.7	211	185	185	117	117	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	-





Derivazione 87°30' F/F

Codice	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	RAL	Guarnizione	Versione	Tipo
145405	400	400	9,8	9.8	250	270	230	175	175	87° 30'	8023	Bloccata/ Fixed	_	Termoformato
145405	400	400	9,8	9.8	250	270	230	175	175	87° 30'	7037	Bloccata/ Fixed	-	Termoformato

