C200

Sensore di conducibilità con corpo in resina epossidica con elettrodi in platino con sonda di temperatura integrata (Pt100).

Codice	Descrizione	Applicazioni/campo di misura	Costante di cella	Collegamento	Installazione	Peso
C200.01TC	Pt100 inclusa	0.1 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 2000 [CS:Simbolo:µ]S/cm (10M[CS:Simbolo:Ω] to 500M[CS:Simbolo:Ω] *cm)	0,1	5 m (16,5 piedi)	EG50P EG75P MIFV20X05 MIMC20X05	200
C200.10TC	Pt100 inclusa	0.1 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 200000 [CS:Simbolo:µ]S/cm	10	5 m (16,5 piedi)	EG50P EG75P MIFV20X05 MIMC20X05	200
C200.1TC	Pt100 inclusa	0.1 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 20000 [CS:Simbolo:µ]S/cm	1,0	5 m (16,5 piedi)	EG50P EG75P MIFV20X05 MIMC20X05	200

C200

- APPLICAZIONI:
    - Concentrazioni di sostanze chimiche
    - Industria alimentare
    - Produzione di vapore
    - Trattamenti dei metalli e industria estrattiva
    - Industria tessile
    - Cartiere
    - Trattamento delle acque
    - Osmosi inversa
    - Rigenerazione di addolcitori
    - Deionizzazione
    - Distillazione
    - Acquacoltura
    - Agricoltura e fertilizzanti
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Superfici di misura in grafite o in platino
    - Utilizzabile per applicazioni in laboratorio, industriali e da campo, purché il liquido sia filtrato
    - Installazione in linea e in immersione
    - Sensore di temperatura incluso
    - Costanti di cella disponibili: 0,1 e 10