C100

Sensore con corpo in PP, elettrodi di conducibilità in acciaio INOX e sensore di temperatura incluso.

Codice	Descrizione	Applicazioni/campo di misura	Costante di cella	Collegamento	Installazione	Peso
C100.01TC	Pt100 inclusa	0.1 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 2000 [CS:Simbolo:µ]S/cm (10M[CS:Simbolo:Ω] to 500M[CS:Simbolo:Ω] *cm)	0,1	Connettore quadripolare	BSP maschio 3/4" (filettatura parallela)	350
C100.02TC	Pt100 inclusa	0.2 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 4000 [CS:Simbolo:µ]S/cm	0,2	Connettore quadripolare	BSP maschio 3/4" (filettatura parallela)	350
C100.1TC	Pt100 inclusa	1 [CS:Simbolo:µ]S/cm to 20000 [CS:Simbolo:µ]S/cm	1	Connettore quadripolare	BSP maschio 3/4" (filettatura parallela)	350

C100

- APPLICAZIONI:
    - Agricoltura e fertilizzanti
    - Trattamento delle acque
    - Industria alimentare
    - Acquacoltura
    - Produzione e uso di acqua ultrapura
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Superfici di misurazione in acciaio inox
    - Rapporto costo/prestazioni particolarmente conveniente
    - Sensore di temperatura incluso
    - Ampia scelta di costanti di cella
    - Corpo sensore in PP estremamente resistente (C100)
    - Sensore totalmente in acciaio inox (C300)
    - C300.001TCCK con costante di cella certificata