F6.63.XX

Misuratori di flusso elettromagnetici

Codice	Modello	Alimentazione	L (mm)	Principali materiali a contatto con i liquidi	Grado di protezione	Campo di misura	Peso
F6.63.09	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX* $ PVDF $ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	950
F6.63.10	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX* $ PVDF $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	950
F6.63.11	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX* $ PVDF $ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	1000
F6.63.12	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX* $ PVDF $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	1000
F6.63.33	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L0	CuNi $ PVDF $ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	950
F6.63.34	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L0	CuNi $ PVDF $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	950
F6.63.35	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L1	CuNi $ PVDF $ EPDM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	1000
F6.63.36	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L1	CuNi $ PVDF $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	1000
F6.63.38	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L0	ACCIAIO INOX* $ PEEK $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	950
F6.63.40	Trasmettitore cieco	12 - 24 VCC	L1	ACCIAIO INOX* $ PEEK $ FKM	IP65	Da 0,15 a 8 m/s monodirezionale	1000

F6.63.XX

APPLICAZIONI:

- Trattamento acque e acque di scarico
- Trattamento acque grezze
- Distribuzione idrica industriale
- Industria tessile
- Piscine, centri benessere e acquari
- Impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento)
- Industria di trasformazione e produzione
- Applicazioni con acqua marina

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Assenza di parti in movimento, usura e manutenzione
- Elevata resistenza meccanica
- Misura precisa di liquidi sporchi
- Intervallo dimensioni tubo: da DN15 (0,5") a DN600 (24")
- Intervallo di portata regolabile
- Bassa perdita di carico
- Parametri di esercizio impostabili dall'utente
- Uscita 4-20 mA, frequenza o impulsi volumetrici
- Misura bidirezionale del flusso selezionabile (per F6.60)
- Modelli speciali per applicazioni con acqua salata (ad elevate concentrazioni di cloruri come l'acqua marina) ed elevate temperature