M9.00.XX

Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili con montaggio da campo.

Codice	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	L (mm)	Principali materiali a contatto con i liquidi
M9.00.01	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	PVC-C - EPDM
M9.00.02	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	PVC-C - FKM
M9.00.03	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	PVC-C - EPDM
M9.00.04	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	PVC-C - FKM
M9.00.05	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	PVDF - EPDM
M9.00.06	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	PVDF - FKM
M9.00.07	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	PVDF - EPDM
M9.00.08	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	PVDF - FKM
M9.00.09	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	ACCIAIO INOX* - EPDM
M9.00.10	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L0	ACCIAIO INOX* - FKM
M9.00.11	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	ACCIAIO INOX* - EPDM

M9.00.XX

Codice	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	L (mm)	Principali materiali a contatto con i liquidi
M9.00.12	12 - 24 VCC	2 fili	Flusso (frequenza)	1*(4-20mA) 1*(S.S.R.)	L1	ACCIAIO INOX* - FKM

M9.00.XX

Il nuovo FLS M9.00 è un potente indicatore e trasmettitore di flusso basato sulla tecnologia a 2 fili, progettato per convertire il segnale di frequenza di sensori di flusso FLS in portata. L'indicatore M9.00 è dotato di un ampio display da 4" che visualizza con estrema chiarezza i valori misurati. Inoltre la retroilluminazione di serie migliora ulteriormente la visibilità del display. I parametri principali possono essere configurati con una prima procedura guidata. È possibile utilizzare una portata di riferimento per la ricalibrazione o per un allineamento attraverso una intuitiva "calibrazione in linea". Un segnale analogico 4-20 mA a 2 fili abbinato ad un relè a stato solido consente di gestire in remoto la portata istantanea o un allarme. L'indicatore M9.00 è dotato di una porta USB che facilita l'aggiornamento del software dello strumento da parte del cliente.

- APPLICAZIONI:
    - Impianti di trattamento dell'acqua
    - Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
    - Distribuzione idrica
    - Impianti di filtraggio
    - Piscine e centri benessere
    - Irrigazione e fertilizzazione
    - Rilevamento perdite
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Ampio display
    - Retroilluminazione estremamente brillantei
    - Flessibilità di installazione
    - Relè a stato solido per allarmi programmabili
    - Menu multilingue
    - Porta USB per l'aggiornamento del software