M9.02.PX - M9.02.WX

Indicatore e trasmettitore di flusso per montaggio da pannello o da muro.

Codice	Montaggio	Alimentazione	Tecnologia di cablaggio	Ingresso sensore	Uscita	Peso
M9.02.P1	A pannello	12 - 24 VCC	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	500
M9.02.W1	A muro	12 - 24 VCC	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	550
M9.02.W2	A muro	110 - 230 VCA	3/4 fili	Flusso (frequenza)	1* (4-20 mA), 2* (S.S.R.), 1* (relè mecc.)	650

M9.02.PX - M9.02.WX

- APPLICAZIONI:
    - Impianti di trattamento dell'acqua
    - Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
    - Acquedottistica
    - Impianti di filtraggio
    - Piscine e centri benessere
    - Irrigazione e fertilizzazione
    - Rilevamento perdite
    - Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento
    - Industria di trasformazione e produzione
    - Produzione chimica
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Ampio display grafico
    - Retroilluminazione a colori
    - Guida in linea
    - Flessibilità di installazione
    - Software di calibrazione semplice, intuitivo e a prova di errore
    - Relè meccanico per il controllo di dispositivi esterni
    - Relè a stato solido per allarmi programmabili
    - Menu multilingue
    - Porta USB per l'aggiornamento del software