





AUMENTO M/F



Eccentrico





Concentrico

DN/DN1 mm	Codice	S	Z	L1	L2
40/50	09005P8	3.2	22	42	48
40/100	09048P8	3	48	42	58
50/75	05107P8	3	30	45	48
50/100	09010P8	3.2	45	45	61
50/110	05111P8	3	51	45	70
75/100	05033P8	3	31	50	61
75/110	05131P8	3.2	35	45	63
*90/100	05310P8	3	3	56	59,5
*90/110	05311P8	3	3	56	63,5
*100/110	05331P8	3	3	60	61
100/125	09012P8	3	16	57	61
110/125	05132P8	3.2	22	56	63
110/160	05116P8	4.0	43	56	82
*110/160	0686348	-	-	-	-
125/160	05136P8	4.0	36	62	82

*Concentrico

MANICOTTO F/F



MANICOTTO SENZA BATTENTE			
DN mm	Codice	S	L1
40	06144P8	2.2	57
50	06145P8	2.2	67
75	06107P8	2.5	92
90	06109P8	2.5	104
100	06110P8	2.5	116
110	06111P8	2.9	122
125	06112P8	2.9	141
160	06116P8	3.6	154

MANICOTTO CON BATTENTE			
DN mm	Codice	S	L1
40	06344P8	-	57
50	06345P8	-	67
75	06307P8	2.5	92
90	06309P8	2.5	104
100	06310P8	2.5	116
110	06311P8	2.9	122
125	06312P8	2.9	68
160	06316P8	4.4	141




Punti di forza



01 Guarnizioni in EPDM alta qualità

Le guarnizioni in EPDM garantiscono la tenuta ermetica anche in condizioni difficili; leggermente lubrificate, possono essere rimosse per l'installazione e poi riposizionate nella loro sede senza alcuna difficoltà.




02 Sicurezza totale

Phonoblack® garantisce la piena tenuta anche grazie alle gole squadrate, sedi sicure per l'alloggiamento delle guarnizioni anche in condizioni di esercizio particolari (alte temperature, esposizione a agenti chimici).



03 Alta capacità di deflusso

Grazie all'ottimo coefficiente di scabrezza, Phonoblack garantisce un ottimo scorrimento dei fluidi all'interno del sistema, evitando deflussi anomali causa di fastidiosi rumori.



04 La geometria fonoisolante

La nuova miscela in PVC-C arricchito e la geometria dei raccordi Phonoblack® garantiscono un elevato potere fonoisolante con particolare attenzione alle zone di impatto.



05 Facilità di installazione

Grazie alla sua versatilità, Phonoblack® è la soluzione ideale per le ristrutturazioni, consentendo sia l'installazione con guarnizione, sia la realizzazione di collegamenti dritti al pluviale tramite incollaggio.



06 Raccordi compatti

La gamma di accessori Phonoblack®, frutto della decennale esperienza REDI, garantisce un sistema versatile e compatto, ideale anche in spazi ristretti o situazioni di particolare ristrutturazione. **L'unico sistema acustico ad innesto con guarnizione ad avere il Ø100**



Phonoklip® Il complemento perfetto

Sistema completo con proprio collare che garantisce un livello di isolamento acustico nelle installazioni reali, pari a quello certificato.

14dB 

Certificazione acustica

Prestazioni acustiche certificate:
14 dB - 2 l/s ottenuto presso l'Istituto Fraunhofer di Stoccarda, certificazione AENOR, secondo la norma EN 14366 e i protocolli di test (P-BA 166/2024e).



Resistenza al fuoco

Phonoblack® è certificato secondo la norma EN 13501 con classificazione Euroclasse **B-s1-d0**, certificazione AENOR uno dei più elevati livelli di prestazione al fuoco per materiali plastici.